



BOMBAS LODO

Modelo "SLUDGEKAT"

La Sludgekat es una bomba autocebante de 4" de succión, del tipo recíprocante de pistón, con accionamiento hidráulico, especial para bombeo de lodos pesados con un paso de sólidos de hasta 2,5"

El cabezal de la bomba viene montado sobre un skid y/o carro sobre ruedas conjuntamente con el motor diésel y la unidad de poder hidráulica. El mismo se puede desmontar de la base y acercarlo a la fuente del fluido a bombear para garantizar la succión y alejarnos de la zona de peligro hasta una distancia de hasta 50 metros de la fuente de poder hidráulica.

Este equipo de bombeo se aplica para limpieza de piletas de lodos, limpieza de tanques separadores, recolección de derrames de petróleo, recuperación de lodos, limpieza de lagunas.



CAPACIDADES DE BOMBEO

Total Head		Capacity of Pump in U.S. Gallons per Minute (GPM)		
P.S.I.	Feet	20	40	50
168.9	390	20	20	20
155.9	360	102	126	183
129.9	300	115	158	212
103.9	240	116	164	218
77.9	180	117	165	221
52.0	120	118	167	224
26.0	60	119	169	226
CYCLES (STROKES) PER MINUTE		30	40	50

HSK4A-KDI1903TCR FT4

Pump Performance Data

SludgeKat™ - Self-Priming, Positive Displacement, Hydraulic Piston Pump

