

# BOMBAS CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE SERIE SUPER T

Las bombas autocebantes Serie T están diseñadas para un funcionamiento económico y sin inconvenientes. Son ideales para una variedad de aplicaciones con líquidos con mucho contenido de sólidos y lechadas.

- Bombas centrifugas autocebantes de alta eficiencia y manejan solidos hasta 76mm.
- Conjunto rotativo de fácil desmontaje sin intervenir las tuberías de succión e impulsión.
- Sello mecánico a cartucho doble flotación y alineación automática en baño de aceite
- Garantía por 5 años.
- Tiene regulación desde el exterior del huelgo entre el impulsor y la placa de desgaste
- Para ser accionadas con motor eléctrico o a explosión



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño	Capacidad Máxima	Capacidad Mínima	Régimen de giro
3" x 3"	95 m <sup>3</sup> /h a 16 mca	20 m <sup>3</sup> /h a 22 mca	1.750 rpm
4" x 4"	160 m <sup>3</sup> /h a 18 mca	40 m <sup>3</sup> /h a 28 mca	1.750 rpm
6" x 6"	320 m <sup>3</sup> /h a 16 mca	80 m <sup>3</sup> /h a 34 mca	1.750 rpm
8" x 8"	540 m <sup>3</sup> /h a 9 mca	100 m <sup>3</sup> /h a 24 mca	1.750 rpm
10" x 10"	720 m <sup>3</sup> /h a 10 mca	150 m <sup>3</sup> /h a 25 mca	1.750 rpm

